



## Veelzijdige basisreiniger en stripper

### Toepassingsbereik

TEMPEX FORTE is geschikt voor alle waterdichte, zelfs alkaligevoelige harde vloeren. De universele basisreiniger voor grondige verwijdering van was en polymeerdispersiefilmlagen. Met een pH-waarde van een allesreiniger is TEMPEX FORTE ook uitstekend geschikt voor de basisreiniging van linoleum- en rubberbekledingen en voor de reiniging van resistente natuur- en kunststeenbekledingen. De speciale combinatie van actieve bestanddelen en de goede bevochtigingseigenschappen maken TEMPEX FORTE ook tot de ideale keuze voor veeleisende reinigingswerkzaamheden.



### Gebruiksaanwijzing

#### Mechanische basisreiniging en decoating

Verdun TEMPEX FORTE voor klassieke ontkalking in een verhouding van 1:3 - 1:4 (klassieke machinale ontkalking in een verhouding van 1:9) met koud, helder water (1 deel TEMPEX FORTE op 3 delen water). Verwijder grof vuil van het vloeroppervlak. Overvloedig Breng de reinigingsoplossing aan op de vloer (500 - 650 ml applicatieoplossing/m<sup>2</sup>). Inwerkperiode ongeveer 10 minuten. Verwijder na de inwerkperiode het gehele oppervlak met een single-disc machine plus een geschikte pad/borstel en zuig het behandelde vloeroppervlak grondig af. Verwijder opgeloste resten van het oppervlak met helder water door af te vegen - indien nodig het oppervlak afspoelen en verwijderen met een waterzuiger.

#### Voor de interieurreiniging van voertuigen van Deutsche Bahn

Voor de toepassing in het interieur van voertuigen van de Deutsche Bahn volgens RIL 910 is een maximale toepassingsconcentratie van 1:4 (1 deel TEMPEX FORTE op 4 delen water) toegestaan.

### Producteigenschappen

- Veelzijdige reiniger
- Geurarm  
Zonder naspoelen/geen neutralisatie
- Schuimarm
- Voorgebruik in dubbele wagen, automatische schrobzuigmachine en single-disk machine

### Opmerking

Het vooraf droog schuren van het gehele oppervlak van de verzorgingsfilm verhoogt de efficiëntie. Voor verouderde, meervoudig gecoate of ONTOP gecoate rubbers bevelen wij het gebruik van TEMPEX Xpress aan. Controleer de compatibiliteit op een onopvallende plaats vóór de eerste toepassing. Risico op uitglijden! Zorg voor voldoende toevoer van verse lucht tijdens en na het aanbrengen. Niet gebruiken in gesloten ruimtes.

### Technische informatie

Jerrycan á 10 l

Art.nr. 30872



Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet bindend. Details over het product vindt u in het veiligheidsinformatieblad. (NL) 1222

pH conc 

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Tannusstraße 19 · 80807 München

Tel. +49 89 3506080

info@dr-schnell.de

www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene

DR.SCHNELL

QUALITÄT UND SERVICE